

技术参数	
相机名称	徕卡TL2
相机类型	数字APS-C系列相机
型号	5370
货号	18 187 (银色), 18 188 (黑色)
镜头卡口	徕卡L卡口的镜头和机身通讯的触点板
兼容镜头	有L卡口的徕卡镜头, 徕卡M/R镜头可使用徕卡M-L转接环或R-L转接环
传感器	总计2496万 / 实际2432万像素的APS-C画幅的CMOS传感器 (23.6 x 15.7 mm), 屏幕长宽比 3:2
照片分辨率	DNG: 6016 x 4014像素 (24兆像素); JPEG: 可选择的 6000 x 4000像素 (24兆像素), 或4272x2856 像素 (12兆像素), 或者3024x2016像素 (6兆像素)
照片文件格式 / 压缩	可选择: JPG, DNG,或者DNG + JPG, 可以是没压缩或者无压缩的DNG
视频记录格式	MP4
视频分辨率/帧速	3840 x 2160 p (4K) 30fps, 1920 x 1080 p (FHD) 60 fps or 1280 x 720 p (HD) fps or 1280 x 720 p (HD) 120 fps (SLOMO)
视频记录时间	取决于周围或罩温, 录像最高可达29分钟时长, 文件最大4GB, 如果录像超过这个限制, 超过部分会被自动储存到另一个文件中。
内存	32 GB
存储介质	支持SD/SDHC/SDXC记忆卡, 多媒体卡, UHS II-standard
感光度范围	自动, 感光度100- 50,000
白平衡	自动, 具备白光, 多云, 卤素光, 阴影, 电子闪光预调, 两个可手动设定的记忆槽, 手动色温设定
自动对焦系统	反差式对焦
自动对焦模式	单点, 多区域, 光点, 人像识别, 触摸自动对焦
曝光模式	程序优先, 光圈优先, 快门速度优先, 和手动设置, 全自动, 运动, 人像, 风景, 夜景, 雪景/沙滩, 烟火, 烛光, 日落, 数字景象
测光模式	多区域, 中央重点测光, 点测光
曝光补偿	±3曝光值, 1/3 EV增加
自动包围曝光	三张照片最高至±3 曝光值, 可在1/3曝光值增量中调整
快门速度范围	30秒至1/40,000秒 (机械快门最高1/4000秒, 启动电子快门更高速)
连拍速度	机械快门最高连拍每秒7张, 电子快门最高连拍每秒20张 (取决于记忆卡的存取速度)
闪光模式	可按照外接闪光灯设置调整
闪光曝光补偿	±3 曝光值以1/3 曝光值增加
闪光同步速度	1/180秒
液晶屏	3.7" TFT液晶屏, 130万像素
自拍模式	可调整延迟时间2-12秒
无线连接	允许IEEE 802.11b/g/h 标准 (标准WLAN协议), 通道1-11, 加密方式: 无线兼容WPA™/WPA2™
电池规格	徕卡BP-DC13锂离子电池, 额定电压7.2伏特, 容量985毫安/分钟 (基于CIPA标准): 大约250张照片 (视实际情况)。充电时间 (完全放电后): 大约160分钟。制造商: 松下能源 (无锡) 有限公司, 中国制造。
接口	微型 (D型), 支持HDMI 接口1.4b标准, USB C型接口, 支持USB 3.0 超速标准, 通过USB连接的电池充电最大可达1安, 徕卡闪光灯接口与可选择的配件统一连接。
充电器	徕卡 BC-DC13, 输入电流: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.145 A (100 V)-0.08 A (240 V), 自动转向, DC 8.4 V, 0.65 A, 重量: 接近90克-3.2盎司 尺寸: 接近 96 x 68 x 28 mm, 制造商: 深圳英电子有限公司, 中国制造。
机身	整块铝块研磨而成, 可搭配背带和其他配件的连接系统, ISO热靴可连接控制闪光灯或徕卡Visoflex电子取景器
三脚架接口	A 1/4 DIN 4503 (1/4")
机身尺寸	134 x 69 x 33 mm
重量	接近399克 / 355克 (搭配 / 不搭配电池)
随机附件清单	机身, 背带, 两个用于更换背带卡口的专用针, 背带, 电池 (徕卡BP-DC13), 带有6个转接环插头的充电器, USB C型线
软件	徕卡TL应用 (可在苹果应用商店免费下载)

随着设计和生产而变化。