



徕卡 V-LUX 5

技术参数



相机	徕卡 V-Lux 5
货号	19120 (E 版), 19121 (U 版), 19122 (TK 版), 19123 (IN 版)
镜头	徕卡 DC Vario-Elmarit f/2.8–4/9.1 -146 ASPH. 镜头, 35mm 全画幅等效焦距段为 25 - 400mm, 15 片 11 组 (5 片非球面镜片, 8 个非球面, 4 片 ED 镜片)
光学图像稳定	提供
变焦 光学/数码/智能/	16 x/4 x/32 x
对焦	
模式	正常/微距
自动对焦测量模式	人脸, 眼睛探测, 追踪, 多区域 (49 点), 1 点 (可调整), 多种自定义设置, 精确定点
对焦范围	
自动对焦	30 cm/1' (at 9.1 mm)/1m/3'3" (at 146 mm) to ∞.
微距/手动对焦/快速拍摄	3 cm/1 3/16" (at 9.1 mm)/1m/3'3" (at 146 mm) to ∞.
传感器	1" MOS 传感器 2009 万像素 (有效像素 2001 万)
分辨率	
静态图片	4:3 格式: 4864 × 3648 像素 (1750 万像素), 3456 × 2592 像素 (900 万像素) 2432 × 1824 像素(450 万像素). 3:2 格式: 5472 × 3648 像素 (2000 万像素), 3888 × 2592 像素(1000 万像素), 2736 × 1824 像素(500 万像素). 16:9 格式: 5472 × 3080 像素 (1701 万像素), 3840 × 2160 像素 (800 万像素), 1920 × 1080 像素(200 万像素). 1:1 格式: 3648 × 3648 像素(1350 万像素), 2592 × 2592 像素(650 万像素), 1824 × 1824 像素(350 万像素).
视频	MP4: [4K] 3840 x 2160 4K/30p: 100 Mbit/s [4K] 3840 x 2160 4K/25p: 100 Mbit/s [4K] 3840 x 2160 4K/24p: 100 Mbit/s [FHD] 1920x1080 FHD/60p: 28 Mbit/s [FHD] 1920x1080 FHD/50p: 28 Mbit/s [FHD] 1920x1080 FHD/30p: 20 Mbit/s [FHD] 1920x1080 FHD/25p: 20 Mbit/s [HD] 1280 x 720 HD/30p: 10 Mbit/s [HD] 1280 x 720 HD/25p: 10 Mbit/s
文件格式	
静态图片	RAW/JPEG
视频	MP4. 最长录制时间 29 分钟
音频	AAC (双音轨)
曝光控制	
曝光模式	快速拍摄, 程序优先 (P), 光圈优先 (A), 快门优先 (S), 手动控制 (M), 创意视频, C1 (自定义), C2 (自定义), 场景模式, 创意模式
曝光补偿增量	1/3 EV 增量, 设置范围: ± 5 EV. (视频为± 3EV.)
自动包围曝光	3, 5, 7 帧增量为 1/3, 2/3 或 1EV, 设置范围: ± 3 EV

场景模式	清晰肖像、柔肤、背光柔和、背光清晰、轻松氛围、可爱孩子的脸部、独特风景、蔚蓝天空、浪漫晚霞、生动晚霞、闪光水面、清晰夜景、酷炫夜景、温暖夜景、艺术夜景、闪亮灯饰、手持夜景拍摄、清洗夜间肖像、花卉柔焦、美味食物、可爱甜品、移动宠物拍摄、清晰运动拍摄、单色。
创意控制模式	富有表现力、乡愁怀旧、旧时光滤镜、高基调、暗色调、深棕色、单色、动态单色、颗粒单色、柔滑单色、印象艺术、高动态、正片负冲、玩具相机效果、鲜艳玩具相机滤镜、漂白效果滤镜、微型画效果、柔焦、幻觉滤镜、星光滤镜、单点色彩、阳光滤镜
测光模式	智能多区域，中心重点，单点
白平衡	自动，白天，阴天，阴影，白炽灯，闪光灯，4种手动设定，色温（可双轴调整）
ISO 灵敏度	自动/ ISO/80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12500, 25000*（*星号为扩展 ISO）（可以增量 1/3 EV 调节）
快门速度	静态图片 约 60s-1/4000s (机械快门)，约 1s-1/16000s (电子快门) 闪光灯：约 1/120s 视频 约 1/30s—1/16000s (NTSC 模式)，约 1/25s-1/16000s (PAL 模式)，约 1/2s-1/16000s. (创意视频手动模式/手动对焦模式)
连拍	[单次自动对焦]超快速：50 张/秒*，高速：12 张/秒，中速：7 张/秒，慢速：2 张/秒（使用实时显示）（*仅限电子快门）
闪光灯	内置闪光灯
闪光灯模式	自动，自动红眼消除，自动慢速同步以及红眼消除，开启，关闭
闪光灯范围	30cm-13.5m (广角/ISO 自动)，1.0-935m (远程/ISO 自动)
自拍模式	2 秒/10 秒/10 秒 3 张
显示屏	3.0" TFT LCD 屏幕，分辨率：约 124 万像素， 取景器视野范围：约 100%，长宽比 3:2 可触屏操作
取景器	0.39" OLED 取景器 分辨率：约 2360000 像素点 视野覆盖：约 100%，长宽比 4:3 屈光度调整：-4 到+3 屈光度 放大率：约 0.74 倍（相当于无限远处搭配 50mm 镜头，-1.0 m-1
麦克风/扬声器	立体声/单声道
储存卡	SD/SDHC*/SDXC* 储存卡， * UHS-I/UHS 速度分类 3
接口	USB 2.0, Macro-HDMI (Typ C), AV-Ausgang, Netzgeräteanschluss (2,5 mm), Mikrofon (3,5 mm). WiFi: IEEE 802.11b/g/n/2412 MHz - 2462 MHz (1-11-Kanal)/WPA/WPA2/Infrastruktur Modus/WPS/ Wi-Fi Direct/Wi-Fi Taste Bluetooth-Version 4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)) [USB/CHARGE] USB 2.0 (High Speed) Mikro-B-Buchse
工作环境温度/湿度	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) / 10% to 80% RH
可更换锂电池	
电压/容量	7.2 V/1200 mAh (360 张照片, CIPA 标准).
尺寸 (宽 x 高 x 深)	约 136.7 x 97.2 x 131.5 mm
重量	812 g (含电池).
打印兼容性	PictBridge, DPOF
包装内含	机身，电池，AC 适配器，USB 数据线，颈带，带绳镜头盖，遮光罩，热靴盖，使用说明，保修卡。